

ПТИЦЕВОДСТВО



ГЕРОИ ФЕРМЫ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА

История мирового лидера в инновациях, производительности и эффективности в области сельского хозяйства

С тех пор, как Джозеф Сирол Бэмфорд в 1945 году построил первый сельскохозяйственный приспособление, наша компания приложила значительные усилия для создания полного модельного ряда сельскохозяйственных машин, демонстрирующих высочайшую производительность и максимальную рентабельность. Именно поэтому ни одна компания не сравнится с JCB в том, что касается инвестиций в исследования, разработку изделий и внедрение новейших технологий производства. В 1977 году мы начали выпуск сельскохозяйственных телескопических погрузчиков Loadall. В 2009 году нами была представлена революционная конструкция шасси, благодаря которой высота самой маленькой модели — Loadall 515-40 составила всего 1,8 метра. В 2011 году модели 550-80 стала самой мощной машиной компании, способной поднимать грузы массой до 4,99 тонн на высоту до 8,1 метра. Сегодня мы являемся мировым лидером в сегменте телескопических погрузчиков, и практически все модели техники, за исключением самых маленьких, оснащены непревзойденным двигателем JCB Dieselmax.

В 1983 году был начат выпуск сельскохозяйственных колесных погрузчиков, представляющих собой специально разработанный модельный ряд высокопроизводительной техники для самых требовательных сфер применения в сельском хозяйстве.

В 1991 году мы внесли революционные изменения в конструкцию тракторов JCB Fastrac был и по сей день остается единственным в мире трактором с подвеской обоими мостов и высоким тяговым усилием; он способен передвигаться по дороге со скоростью 80 км/ч. Все характеристики данных машин рассчитаны на увеличение производительности, сокращение эксплуатационных за-

трат, а также достижение универсальности и возможности использования на протяжении всего года.

Погрузчик с бортовым поворотом JCB, выпуск которого начался в 1993 году, также стал пионером в отрасли благодаря такой особенности конструкции, как боковой вход, обеспечивающий безопасность и удобство оператора. Вслед за этим в 1997 году был создан еще один революционный концепт — Teletruk.

В 2006 году целый ряд машин был оснащен инновационным самоблокирующимся гидротрансформатором (JCB TorqueLock), что позволило снизить расход топлива и увеличить скорость. В 2010 году компания запатентовала систему Advanced Load Control, обеспечивающую повышенную безопасность и устойчивость наших телескопических машин без ущерба для производительности. Это лишь несколько примеров, подтверждающих нашу приверженность постоянным инновациям. Но мы никогда не останавливаемся на достигнутом. Мы постоянно работаем над созданием новых моделей, совершенствуя и расширяя модельный ряд для удовлетворения ваших потребностей, как существующих, так и будущих.



Перемещение контейнеров и уборка помета



«По производительности равных этой машине нет»

Наша птицефабрика производит полтора миллиона бройлеров. Около года назад АгроЦентрЛиски предложил нам погрузчик JCB 527-58 Agri в комплектации для птицеводства. Мы купили одну такую машину в декабре 2012 года в версии Chicken Master, т.е. компактные габариты 2x2 метра, рабочие фары с синим спектром, которые не воспринимает бройлер. Раньше для погрузки контейнеров с птицей мы использовали мини-погрузчики. Конечно, этот погрузчик значительно отличается производительностью и возможностью быстро перемещаться между площадками, расстояние между которыми составляет до 18 метров.

Машина поставлялась в комплектации с удлиненными паллетными вилами и зерновым ковшом. Благодаря удлиненным вилам мы грузим клетки с птицей. Например, с 5 часов утра идет погрузка убоя паллетными вилами, с двух часов отгрузка помета ковшом. По производительности равных этой машине нет.

Благодаря универсальности погрузчик задействован постоянно. Работает в три смены. Грузим корма, примерно по 18 КАМАЗов в сутки, получается не менее 360 тонн ежедневно. Заменить такую машину нечем, в корпус ничего больше не зайдет.

В модельном ряду JCB также есть мини-погрузчики с бортовым поворотом, которые в птицеводстве часто используются в комбинации с телескопическим погрузчиком для уборки корпусов от помета. Компактные размеры и хороший обзор кромки ковша позволяют работать с высокой производительностью, а полностью герметичная кабина создает комфортные условия для работы оператора.

**Белгородская область, Шебекинский район, село Муром
ЗАО Племерпродуктор II порядка «Муромский»
Заместитель директора бройлерного производства
Сусликов Сергей Петрович**

«Компактные размеры и хороший обзор кромки ковша...»

JCB Skid Steer



- Лучший выбор для работы в птицеводстве (выгребание помета с корпусов)
- Грузоподъёмность 600-2074 кг
- Конструкция однобалочной стрелы позволяет уменьшить число точек смазывания
- Вход сбоку через дверь
- Высота подъема 2,8 м

JCB Loadall Compact AGRI



- Работа в корпусах на выгребании помета.
- Погрузка клеток с птицей.
- Многоцелевое использование в условиях ограниченного пространства
- Грузоподъёмность 1,5-2,7 тн
- Высота подъема от 4 до 5,5 м
- Великолепный круговой обзор за счет заднего расположения двигателя и низкого крепления стрелы
- Маневренность
- Малые габаритные размеры

**Телескопический
JCB 527-58 AGRI**



- 2м паллетные вилы с встроенной системой Side-shift для удобной и быстрой погрузки контейнеров с птицей
- SRS - система, снижающая повреждение птицы во время быстрой погрузки
- Подогреваемые зеркала заднего вида
- Синие фары, оказывающие успокаивающее действие на птицу
- Небольшие габариты: 2 метра в ширину и 2 метра в высоту
- Полноразмерная кабина

НОВИНКА
Модель
Chicken Master

JCB Teletruk



- Работа на складе готовой продукции
- Укладывает клетки и контейнеры с боку до задней стенки прицепа автомобиля. Нет необходимости расчехлять весь прицеп.
- Грузоподъемность от 2,5 до 3,5 тн
- Высота подъема 5,15 м - идеальна для укладки в штабель контейнеров
- Телескопическая стрела с картой от "больших" моделей погрузчиков
- Работает и с вилами, и с ковшами
- Возможность работы на газу
- Возможность полного привода

Телескопические JCB 5-ой серии AGRI



- Универсальный для всех видов работ на птицефабриках
- Грузоподъемность от 3,1 до 5,5 тн
- Высота подъема от 6,2 до 9,5 м
- Разработан специально для тяжелых сельскохозяйственных работ широкого спектра применения

JCB Farmmaster



- Работа с большим объемом птичьего помёта на площадях хранения и утилизации.
- Сочлененная рама
- Мощность двигателя от 120 до 230 л.с.
- Большая производительность за счет веса и грузоподъемности до 14 тн
- Высота подъема 4 м
- Оси с дифференциалом повышенного трения
- Крупноячейный радиатор с обратным риверсом вентилятора
- Два гидроцилиндра на подъем стрелы

LiveLink, умный помощник

JCB LiveLink - это инновационная программная система, позволяющая удаленно осуществлять мониторинг и управление машинами через Интернет, электронную почту или мобильный телефон.

Система LiveLink предоставляет доступ к целому ряду полезных данных, включая предупреждения о работе машины и журнал событий.

Для обеспечения безопасности все данные о машине хранятся в защищенном центре обработки данных.

Преимущества при проведении техобслуживания

Система JCB LiveLink упрощает техническое обслуживание машин. Точные данные о количестве часов работы машины и сервисные предупреждения позволяют лучше планировать техническое обслуживание, а предоставляемые в реальном времени сведения о местоположении машин помогают при управлении парком. Кроме того, предоставляется доступ к критически важным предупреждениям о работе машин и журнальные записи о техническом обслуживании.



Производительность и сокращение затрат

Сведения о местоположении машин позволяют повысить эффективность управления парком и даже сократить расходы на страхование благодаря дополнительной безопасности, обеспечиваемой системой LiveLink.



Безопасность

Система JCB LiveLink поможет обеспечить безопасность эксплуатации машины. Система в реальном времени предупреждает о выходе машины за пределы предварительно заданной рабочей зоны, а также о ее использовании в нерабочее время. Актуальные сведения о местонахождении машин помогают обеспечить их безопасное хранение.



Мир JCB

JCB — семейное предприятие. Работая на компанию JCB или сотрудничая с ней, — в любом офисе JCB, будь вы заказчик, дилер, продавец, сервисный инженер или поставщик — вы становитесь членом семьи JCB. Трудолюбие и целеустремленность наших людей — вот что отличает компанию JCB от конкурентов.

Мы гордимся, что у нас самые лучшие дилеры в отрасли. Без исключения. Некоторые сотрудничают с нами уже несколько поколений и знают нашу компанию не хуже нас самих. а на новых и развивающихся рынках мы ищем таких же хороших партнеров, которые помогут нам наладить работу за пределами Великобритании.

Наша всемирная сеть состоит из 750 дилеров, содер- жащих более 2000 центров продаж и сервисного обслу-

живания. Именно благодаря им мы предлагаем лучшую в отрасли поддержку.

Мы гордимся своими сотрудниками, которые во всех уголках мира поддерживают традиции JCB: трудолюбие и готовность решать самые сложные задачи. Они работают с нами, потому что разделяют наше чувство ответственно сти. Подобно основателю компании мистеру Бамфорду, они не останавливаются на достигнутом; а постоянно стремятся к совершенствованию в любой области, будь то обеспечение мирового уровня качества, разработка новой продукции или обслуживание потребностей заказчиков.

Дополнительные преимущества



● Производственные предприятия ● Дилеры ● Центры распространения запчастей



Для нас нет ничего более важного, чем наши заказчики. Джозеф Сирил Бамфорд говорил: «Наши заказчики могут обойтись без нас. Мы же без них обойтись не можем». Сотрудники нашей службы поддержки никогда об этом не забывают.

Делая все возможное для того, чтобы заказчикам было приятно вести с нами дела, мы также делаем крупные вложения в развитие инфраструктуры поддержки, которая позволяет нам обеспечивать лучшее в отрасли обслуживание заказчиков.

У нас есть сервисные центры в Париже, Мадриде, Пуне, Саванне, Сан-Паулу и Сингапуре, а также склад запчастей в Москве. Для улучшения выполнения своих обязательств

перед заказчиками мы вложили дополнительные 3 миллиона фунтов стерлингов в расширение площади складов мирового центра запчастей в Юттоксете. Кроме того, мы разработали новую систему телеметрии LiveLink, по - зволяющую удаленно контролировать состояние машин JCB и гарантировать, что они полностью реализуют свой потенциал.

Компания JCB построена на взаимоотношениях с за - казчиками — иногда сплохшившимися несколько поколений назад — и мы знаем, что наша основная задача заключается в укреплении этих взаимоотношений.

Телескопические погрузчики JCB Loadall Agri

515-40	520-40 Agri	524-50 Agri	527-55 Agri	527-58 Agri	526-56 Agri	531-70 Agri	536-60 Agri	536-70 Agri	541-70 Agri	535-95 Agri	550-80 Agri Plus	
												
Максимальная грузоподъемность, кг	1500	2000	2400	2700	2700	2800	3100	3600	3600	4100	3500	4990
Максимальная высота подъема, мм	4045	4035	5300	5600	5800	5820	7000	6200	7000	7000	9500	8100
Грузоподъемность на полную высоту, кг	1500	2000	2400	2700	2700	2800	2400	3600	2500	2500	1600	2500
Максимальный вылет вперед, мм	2535	2590	2900	3300	3000	2950	3700	3300	3700	3700	6520	4500
«Грузоподъемность на полном вылете вперед», кг	750	1000	1250	1250	1250	1250	1250	1500	1350	1500	550	1500
Двигатель	Kohler D2009L04	Perkins (2.2л)	4-цилиндр. JCB Dieselmax (4.4 л)	4-цилиндр. JCB Dieselmax (4.4 л)	4-цилиндр. JCB Dieselmax (4.4 л)	(4.4 л)	JCB Dieselmax (4.4 л)	JCB Dieselmax (4.4 л)	JCB Dieselmax (4.4 л)	JCB Dieselmax (4.4 л)	JCB Dieselmax (4.4 л)	JCB Dieselmax (4.4 л)
Полная мощность двигателя, л.с.	50	50	85	85	100	100/114	100/130	100/130	100/130	100/130	100/130	130/145
Тип гидронасоса	Шестеренный	Шестеренный	Шестеренный	Шестеренный	Шестеренный	Аксиально-поршневой	Аксиально-поршневой	Аксиально-поршневой	Аксиально-поршневой	Аксиально-поршневой	Аксиально-поршневой	Аксиально-поршневой
Производительность гидронасоса, л/мин	47,6	60	85	85	126	80	140	140	140	140	140	140
«Максимальная транспортная скорость», км/ч	20	20	30	30	40/30/20	40	32/40	32/40	32/40	32/40	32/40	38
Собственная масса, кг	3480	4400	5500	5650	5500	6280	6900	7000	7600	7850	7820	10150
Габаритная ширина, мм	1560	1560	2000	2000	2040	2230	2290	2280	2290	2290	2290	2420
Габаритная высота, мм	1800	1970	2100	2100	2100 / 2000	2410	2490	2490	2490	2490	2490	2560
Габаритная длина, мм	2800	3380	3900	4000	4400	4600	4990	4550	4990	4990	4990	5273
Внешний радиус разворота, мм	2800	3050	3000	3000	3150	3600	3700	3700	3700	3700	3700	3890

Для моделей 531-70 Agri, 536-60 Agri, 541-70 Agri 535-95 Agri предлагаются модификации Plus, Super Extra, отличающиеся повышенной мощностью двигателя (130 л.с.); более высокой транспортной скоростью (40 км/ч); шестиступенчатой коробкой передач с блокировкой гидротрансформатора и более комфортабельной кабиной.

Минипогрузчики JCB Powerboom

Колесные										
	135	155	175	190	205	225	260	280	300	330
Грузоподъемность, кг	612	703	794	862	930	1021	1179	1270	1361	1495
Максимальная высота подъема, мм	2840	2840	2840	2840	2840	3020	3020	3020	3020	3050
Эксплуатационная масса, кг	2625	2650	2800	2850	3017	3496	3615	3655	3823	2959
Опорожняющая нагрузка, кг	1224	1406	1588	1724	1860	2226	2471	2453	2732	2989
Габаритная ширина (по колесам / гусеницам), мм	1521	1521	1600	1600	1600	1830	1830	1830	1830	1880
Габаритная высота, мм	1983	1983	1983	1983	1983	2090	2090	2090	2090	2110
Габаритная длина (с ковшом), мм	3490	3490	3490	3490	3490	3690	3690	3760	3780	3780
Ширина стандартного ковша, мм	1520	1680	1680	1730	1830	1850	1850	1850	1850	1980
Полная мощность двигателя, л.с.	48.2	58	60.3	60.3	60.3	84	84	84	92	92
Производительность насоса стандарт / опция, л/мин	70	70/100	70/100	70/100	70/100	87/135	87/135	87/135	87/135	87/135
Транспортная скорость стандарт / опция, км/ч	13	12	12/18.5	12/18.5	12/18.5	12/18.5	11/20	11/20	11/20	11.7/21.7
Объем топливного бака, л	98	98	98	98	98	103	103	103	103	103

Гусеничные							
	150T	190T	205T	225T	260T	300T	320T
681	862	930	1021	1812	1957	2074	
2850	2850	2850	2990	2990	2990	2990	
3652	3717	3889	4391	4628	4836	4961	
3002	3800	4100	2915	3624	3913	4148	
1676	1676	1676	1850	1980	1980	1980	
2003	2003	2003	2080	2080	2080	2080	
3490	3490	3490	3690	3690	3780	3780	
1730	1730	1830	1980	1980	2130	2130	
57.7	59.9	59.9	84	84	92	92	
70/100	70/100	70/100	87/135	87/135	87/135	87/135	
10/12.6	10/12.6	10/12.6	9.2/12.6	9.2/12.6	9.2/12.6	9.2/12.6	
98	98	98	103	103	103	103	

Фронтальные колесные погрузчики JCB Agri Farm Master

	Agri 403	Agri 406	Agri 411	Agri 412S	Agri 414S	Agri 416 / Agri 416 SHL	Agri 416S / Agri 416S SHL	Agri 426 / Agri 426 HL	Agri 434S / Agri 434S HL	Agri 456 / Agri 456 HL
										
Опрокидывающая нагрузка без поворота, кг	1261	4290	5730	4296	5247	7186 / 4919	6396 / 4344	8983 / 7501	8384 / 7000	13653 / 8942
Опрокидывающая нагрузка при полном повороте, кг	838	3300	4894	3644	4441	6033 / 4141	5441 / 3699	7650 / 6388	7085 / 5916	11708 / 7551
Максимальная высота погрузки, мм	2634 / 2900*	2991	3254	3429	3471	3421 / 4274	3403 / 4256	3612 / 4042	3610 / 4040	4028 / 4994
Максимальный вылет вперед, мм	514	1232	1425	1538	1941	1439 / 2114	1446 / 2114	1545 / 1893	1545 / 1893	1851 / 2650
Производительность гидронасоса, л/мин	42	42	123	131	154	156	220	264	264	326
Объем двигателя, л	1,71	3,1	4,4	4,4	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7
Мощность двигателя, л.с.	36	59	100	130	160	130	160	152	230	215
Максимальный крутящий момент, Nm@об/мин	104@2000	190@1700	425@1400	532@1300	540@1400	532@1400	540@1400	540@1400	949@1600	915@1400
Тип трансмиссии	Гидромотор на каждом колесе	Гидростатическая	TC	TC	TC	TC	TC	TC	TC	TC
Длина, мм	3959	5133	5978	6196	6490	6090 / 7038	6366	6750 / 7244	6831 / 7244	6820 / 9450
Ширина, мм	1015	1900	2203	2347	2476	2330 /	2476	2482 / 2597	2740	2702
Высота, мм	2499 / 1850	2500	3078	2928	2994	3152	2994	3335	3387	3370
Радиус разворота, мм	2078	3800	5414	5306	5610	5410	5410	5790 / 5985	5790 / 5985	6630 / 7121
Вес машины, кг	1990	4934	8453	7637	8901	9445 / 9745	9318 / 9618	12700 / 12970	13120 / 13390	20371 / 21271
Максимальная скорость, км/ч	15	20	38	38	38	36	38	38	40	38

Вилочные погрузчики с телескопической стрелой JCB Teletruk

TLT25D	TLT25G	TLT25D HL (Heavy Lift)	TLT25G HL (Heavy Lift)	TLT30D	TLT30G	TLT30D 4x4	TLT30D HL (High Lift)	TLT35D	TLT35D 4x4
									
Максимальная грузоподъемность, кг	2500	2500	2500	2500	3000	3000	3000	3500	3500
Грузоподъемность при выдвижении стрелы на 2 м, кг	1275	1275	1400	1400	1750	1750	1500	1950	2100
Максимальная высота подъема, мм	4100	4100	4100	4100	4100	4100	4000	5150	4400
Максимальное вылет стрелы вперед, мм	2390	2390	2390	2390	2390	2390	2390	3320	2430
Тип топлива	Дизель	Газ	Дизель	Газ	Дизель	Газ	Дизель	Дизель	Дизель
Объем топливного бака, л	44	44	44	44	44	44	44	55	55
Объем гидравлического бака, л	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5
Производительность гидронасоса, л/мин	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Мощность двигателя, л.с.	35,6/48	43/57	35,6/48	43/57	35,6/48	43/57	35,6/48	44,7/60	44,7/60
Радиус разворота, мм	2440	2440	2440	2440	2490	2490	2995	2885	2885
Собственная масса, кг	4220	4280	4340	4400	4900	4960	5100	5380	5100
Габаритная высота (стандарт / опц.), мм	2190 / 2090	2190 / 2090	2190 / 2090	2190 / 2090	2205 / 2105	2205 / 2105	2300 / 2200	2205 / 2105	2205 / 2105
Габаритная ширина, мм	1175	1175	1175	1175	1280	1280	1400	1280	1280
Минимальный клиренс, мм	115	115	115	115	130	130	165	125	125
Объем стандартного ковша, см³	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Максимальная скорость, км/ч	20	20	20	20	20	20	19	19	18



Официальный дилер - ООО “Еврохимсервис”

173020, Россия, Великий Новгород,
ул. Державина, 15

Тел.: +7 (8162) 66-50-99, 66-50-88
факс: +7 (8162) 66-50-33
E-mail: ehs@ehs.natm.ru

<http://www.evrohimservis.ru/>

<https://www.facebook.com/Evrokhimservis>

<http://vk.com/evrokhimservis>